

Ficha técnica

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	SG-3908-T
Product reference	SG-3908-T
Descripción	Armario de distribución de superficie 8 módulos 215x235x110 IP65 Acqua
Description	Surface distribution enclosure 8 modules 215x235x110 IP65 Acqua
Peso neto (Kg)	0.825
Net weight (Kg)	0.825
ETIM 9.0	EC000214
Módulos	8
Modules	8
Enlazable	-
Linkable	-
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Transparente
Door	Transparent
Ángulo apertura puerta (°)	110
Opening angle (°)	110
Precintable	Sí
Sealable	Yes
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	Carril DIN 35mm-Tapones tornillos
Built-in components	35mm DIN Rail - Screw plugs
Accesorios	RG-04/SPTA-12
Optional accessories	RG-04/SPTA-12
Rigidez dieléctrica (kV)	3.75
Dielectric strength (kV)	3.75
Tensión de impulso (kV)	4
Impulse withstand voltaje (kV)	4
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	10
Rated current	10
Capacidad de disipación térmica (W)	16
Thermal power dissipation capability	16
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resitance IK	IK08
Material	ABS+Puerta PC
Material	ABS + PC Door
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola / Ball presure test	70°C
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	215
Ancho / Width	235
Profundo / Depth	110
Alto interior / Height inside	210
Ancho interior / Width inside	225
Profundo interior / Depth inside	60
Entrada superior / Top entries	3
Entrada inferior / Bottom entries	3
Entrada lateral / Lateral entries	-
Entrada posterior / Back entries	-



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 62208, IEC 61439-1, IEC 61439-3 (Apdo. aplicables)
Applied	IEC 62208, IEC 61439-1, IEC 61439-3 (Apdo. aplicables)
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

